B-PLAST NERO

TIF

Prodotto • Product	BPLAST nero TIF					
Applicazione • Application	Film barriera TIF nero per la fumigazione Black barrier TIF film for fumigation					
Descrizione • Description	Il film B-Plast fa par la norma EN 17098 I film a singolo strat Il film multistrato B e grazie alla presen	Unità di Misura Unit				
Caratteristiche prestazionali • Properties	Resistente alla la Tear resistance					
Larghezza per film piatto • Plane film	MAX		4	m		
Larghezza per film soffiettato Gussated film	MAX		12		m	
Spessore • Thickness	Da • from	25	a • to	50	μm	
	Bobinoni • Jumbo rolls			20000	m²	
	Bobine-bobinoni a richiesta • Jumbo rolls standard on demand					
	Balle/pedane • bales/pallets					
Conservazione • Storage	Conservare in luogo coperto ed asciutto Keep in sheltered and dry place					

CADATTERISTICUE PROPERTIES		Riferimento Normativa	Spessore nominale del film • Nominal thickness film		
CARAII	ARATTERISTICHE • PROPERTIES		da • from 25 a • to 50	Unità di Misura Unit µm	
Ottiche Optical	Trasmittanza luminosa totale Total visible light emission	UNI EN 2155-5	≤ 10 ⁻²	%	
Meccaniche Mechanical	Sforzo di rottura in trazione Tensile strength at break (DT+DL)	UNI EN ISO 527-3	≥ 25	MPa	
	Allungamento a rottura in trazione Elongation at break (DT+DL)	UNI EN ISO 527-3	≥ 350	%	
Altro Other	Permeabilità all'ossigeno Oxygen transmission rate	ASTM D3985	≤ 20	cc/(m²day)	

Il presente documento è proprietà di **LIRSA** srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione This document is of the property of **LIRSA** srl and it cannot be reproduced without explicit authorization



I valori in tabella sono relativi a film non utilizzato. La durata può essere condizionata dall'utilizzo di fitofarmaci o da un montaggio non corretto. Si rinvia a tale scopo alla "NOTA INFORMATIVA e AVVERTENZE D'USO". The table values are related to the film not yet used. The film duration can be affected by the excess use of pesticides or improper mounting. Specific reference is made in the section of the "NOTE AND INSTRUCTION FOR USE".