

SILOSTAR

NERO

Prodotto • Product	SILOSTAR nero additivato • Black stabilized				Unità di Misura
Descrizione • Description	Film nero per insilaggio • Silage black film				Unit
Larghezza • Width	da • from	4	a • to	12	m
Spessore • Thickness					200 μm
Unità di carico • Packaging	9 bobine x pedana 9 rolls standard x pallet / bales				50 ml
					300 kg
Conservazione • Storage	Conservare in luogo coperto ed asciutto Keep in sheltered and dry place				-
Durata • Duration	Rif.: UNI EN 13207				C1 class
Durata indicativa di vita • Expected lifetime	Invecchiamento artificiale (ore luce) Artificial aging (light hours)				≥ 1400 wom

CARATTERISTICHE • PROPERTIES		Riferimento Normativa Normative Reference	Spessore nominale del film • Nominal thickness film	
			micron	Unità di Misura Unit
			200	μm
Meccaniche Mechanical	Sforzo di rottura in trazione Tensile strength at break (DT+DL)	UNI EN ISO 527-3	≥ 17	MPa
	Allungamento a rottura in trazione Elongation at break (DT+DL)	UNI EN ISO 527-3	≥ 400	%
	Prova a caduta di dardo Dard drop test	ISO 7765-1 A	≥ 400	g
Dimensionali Dimensional	Tolleranza sullo spessore punto a punto Tolerance on point to point thickness	ISO 4593	- 20; + 20	%
	Tolleranza sullo spessore medio Tolerance on nominal thickness	ISO 4591	± 5	%
	Tolleranza sulla larghezza nominale Width tolerance	ISO 4592	± 2	%
	Tolleranza sulla lunghezza nominale Length tolerance	ISO 4592	0; + 2	%

I valori in tabella sono relativi a film non utilizzato. La durata può essere condizionata dall'utilizzo di fitofarmaci o da un montaggio non corretto. Si rinvia a tale scopo alla "NOTA INFORMATIVA e AVVERTENZE D'USO".
The table values are related to the film not yet used. The film duration can be affected by the excess use of pesticides or improper mounting. Specific reference is made in the section of the "NOTE AND INSTRUCTION FOR USE".

Il presente documento è proprietà di LIRSA srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione

This document is of the property of LIRSA srl and it cannot be reproduced without explicit authorization